



SONDER-PRODUKTE

FITOOOL P-FIX Montagevorrichtung Sonderausführung **P105** für Steigrohrwasserzähler DN 20 Qn 2,5 mit Baulänge 105 mm mit Anschlussgewinde/Überwurfmutter 1". Bestehend aus vier Wechsel-Aufnahmeschienen und zwei Halteschienen Stahl galvanisch verzinkt. Mit Edelstahl-Gewindebolzen, Edelstahl-Spannhülse, Edelstahl-Befestigungs- und Edelstahl-Spannmutter sowie Arretierungs und Wechselschrauben.

Typ: FITOOOL P-FIX Montagevorrichtung P105

Artikelnummer: 10 70 27

FITOOOL P-FIX Montagevorrichtung Sonderausführung **P130** für Wärmemengenzähler DN 20 mit Baulänge 130 mm mit Anschlussgewinde/Überwurfmutter 1". Bestehend aus vier Wechsel-Aufnahmeschienen und zwei Halteschienen Stahl galvanisch verzinkt. Mit Edelstahl-Gewindebolzen, Edelstahl-Spannhülse, Edelstahl-Befestigungs- und Edelstahl-Spannmutter sowie Arretierungs und Wechselschrauben.

Typ: FITOOOL P-FIX Montagevorrichtung P130

Artikelnummer: 10 70 29

FITOOOL P-FIX Montagevorrichtung Sonderausführung **P300** für Wärmemengenzähler DN 32 mit Baulänge 260 mm bis 300 mm mit Anschlussgewinde/Überwurfmutter 1 1/2". Bestehend aus vier Wechsel-Aufnahmeschienen und zwei Halteschienen Stahl galvanisch verzinkt. Mit Edelstahl-Gewindebolzen, Edelstahl-Spannhülse, Edelstahl-Befestigungs- und Edelstahl-Spannmutter sowie Arretierungs und Wechselschrauben.

Typ: FITOOOL P-FIX Montagevorrichtung P300

Artikelnummer: 10 70 28

FITOOOL FLANSCHMASTER Montagevorrichtung **F480** Sonderausführung für Flansch-Heizungspumpen und Flanscharmaturen DN 32 bis DN 100 bis maximaler Baulänge 480 mm, (Flansche nach DIN EN, Flanschstärke bis 20 mm, mind. 2 mm Dichtleiste). Bestehend aus zwei galvanisch verzinkten Flanschhalteschienen mit Edelstahl-Gewindebolzen mit Spannmutter. Mit zwei Arretierungsschrauben mit Rändel und Sechskantaufnahme.

Typ: FITOOOL FLANSCHMASTER Montagevorrichtung Sonderausführung F480

Artikelnummer: 10 70 45